TAMI®

YOUR ASSISTIVE MOBILITY EYEWEAR

LIGHT HOUSE

Benutzerhandbuch

DE

- Version 1.0
- Publiziert July 10, 2025
- E-Mail info@lighthousetech.ch
- Website www.lighthousetech.ch

Eine für Bildschirmleser geeignete Version des Benutzerhandbuchs finden Sie unter www.lighthousetech.ch/de/tami-user-guide oder kontaktieren Sie uns unter info@lighthousetech.ch. Scannen Sie den QR-Code, um zur vollständigen Gebrauchsanweisung zu gelangen.

QR code
DE - Benutzerhandbuch

CE

Produktebeschreibung

TAMI® ist eine Mobilitätsbrille, die für blinde und sehbehinderte Menschen entwickelt und konstruiert wurde. Sie soll das Selbstvertrauen, das räumliche Vorstellungsvermögen und die Mobilität des Benutzers verbessern, indem sie ihm hilft, Hindernisse oberhalb der Taille zu vermeiden, ein Bereich, der durch den weissen Stock nicht geschützt ist. Er warnt den Benutzer durch eine haptische Vibration vor Hindernissen in seinem Weg. TAMI® erkennt das Vorhandensein von Hindernissen mit 60-GHz-Radartechnologie. Die Informationen werden an den Benutzer weitergeleitet und geben Aufschluss über den Standort und die Nähe von potenziellen Gefahren.

Die Radarsensoren befinden sich in den Bügeln der Brille und sind leicht nach aussen und unten gerichtet, um den Bereich vor sich abzutasten. Ein haptischer Vibrationsmotor, der an der Rückseite des Bügels über dem Ohr (Bügelspitze) angebracht ist, sorgt für eine haptische Rückmeldung. Das Radar-Hinderniserkennungssystem bietet ein volles horizontales Sichtfeld von etwa 120 Grad und ein volles vertikales Sichtfeld von 60 Grad.

Vorteile der Nutzung von TAMI®

TAMI® wurde entwickelt, um die Mobilität, das räumliche Bewusstsein und die Unabhängigkeit von blinden oder sehbehinderten Menschen zu verbessern. Während der Nutzung der TAMI® Brille erhalten die Nutzer Echtzeitinformationen über das Vorhandensein, die Position und die Nähe von potenziellen Hindernissen in ihrer Umgebung. Zu den Vorteilen dieser Informationen gehören eine sicherere Navigation sowohl in Innenräumen als auch im Freien, ein geringeres Risiko von Zusammenstössen und eine höhere allgemeine Sicherheit. Die Nutzer profitieren von einem grösseren Gefühl der Autonomie.

Packungsinhalt

- Y-Ladekabel mit magnetischen Anschlüssen
- Schutzbrillenetui
- Mikrofasertuch-Brillenetui
- TAMI®-Brille
- Mikrofaser-Brillenreinigungstuch
- Gebrauchsanweisung

Geräteübersicht





1. Radarsensoren
2. Lautsprecher
3. Magnetische Ladeanschlüsse
4. Drucktasten
5. Vibrierende haptische Motoren
6. Brillenfront
7. Brillengläser
8. Gummierte Bügelenden

Leistungseigenschaften

Parameter	Bereich
Stromversorgung	3.7V Nominal
Betriebsspannung	3.4V – 4.2V
Temperaturbereich	Lagerung: -20 / +40 °C Aufladen: 0 / +40 °C Betrieb: -10 / +40 °C
Spannung @3.75V	Idle: 100µA Reichweite ohne Rückmeldung: 30mA Reichweite mit Rückmeldung: 42mA
Stromverbrauch @3.75V	Idle: 0.375 mW Reichweite ohne Rückmeldung: 112.5 mW Reichweite mit Rückmeldung: 157.5 mW
Gläser	CR39 UV400
Kunststoffabdeckung	TR90, gummierte Bügelenden und Druckknöpfe
Gewicht	60 g
Atmosphärischer Druckbereich	86 – 106 kPa
Betriebshöhenbereich	0 to 2000 meters above sea level
Luftfeuchtigkeitsbereich	10-80%

Lagerung von TAMI®

TAMI® sollte in einer trockenen Umgebung innerhalb der unten aufgeführten maximalen und minimalen Temperatur- und Feuchtigkeitsgrenzen gelagert werden:

kurzzeitig	Temperatur	Relative Feuchte	Batterie Ladestand
kurzzeitig (< 1 Monat)	-20°C to +40°C	≤ 85% RH	30% – 50%
langzeitig (> 3 Monate)	-10°C to +40°C	≤ 85% RH	30% – 50%
empfohlene Lagerung	15°C to 35°C	≤ 80% RH	30% – 50%

Während der Lagerung sollte die Batterie in einem Ladezustand zwischen 30 % und 50 % gehalten werden. Sie darf weder vollständig entladen (0%) noch vollständig geladen (100%) werden, da dies den Akku beschädigen und seine Lebensdauer verkürzen kann. Bei längerer Lagerung empfiehlt es sich, die Batterie alle sechs Monate aufzuladen.

Betrieb der TAMI® Brille

TAMI® ist mit zwei Druckknöpfen ausgestattet, die sich jeweils am oberen, vorderen Ende jedes Bügels befinden. Die Tasten können austauschbar verwendet werden, um das Gerät ein- und auszuschalten, den Feedback- (Rückmeldungs-) Modus zu ändern und den Batteriestand des Geräts zu überprüfen.

Ein- und Ausschalten des Geräts

Um das Gerät ein- und auszuschalten, drücken Sie den Knopf an einem der beiden Brillenbügel eine Sekunde lang. Ein Glockenton von beiden Bügeln bestätigt, dass die Brille ein- oder ausgeschaltet ist. Lassen Sie die Taste los. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, beginnen die Brillenbügel sofort zu vibrieren, wenn Sie vor einem Hindernis stehen.

Prüfen des Batteriestands während des Gebrauchs

Der Batteriestand kann während der Nutzung durch zweimaliges Drücken der Taste überprüft werden. Ein Signalton zeigt einen Batteriestand unter einem Drittel an, zwei Signaltöne zeigen einen Batteriestand zwischen einem Drittel und zwei Dritteln an, drei Signaltöne zeigen einen Batteriestand zwischen zwei Dritteln und 100% an.

Aufladen des Geräts

Eine vollständige Aufladung dauert etwa 4 Stunden. An der Unterseite jedes Bügels befindet sich ein magnetischer Ladeanschluss (TAMI®-Übersicht, Komponente 3).

1. Schliessen Sie das mitgelieferte Y-Kabel an einen USB-Netzadapter vom Typ A oder an ein Zubehör wie einen Laptop oder eine Powerbank an, um es aufzuladen.
2. Schliessen Sie das mitgelieferte Y-Kabel an beide Ladeanschlüsse an der Unterseite der Brillenbügel an.
3. Ein Glockenton von beiden Seiten zeigt an, wenn die Brille richtig eingesteckt ist.

Hinweis: Das Gerät kann nicht ein- oder ausgeschaltet werden, während es eingesteckt ist und geladen wird.

Hinweis: Verwenden Sie nur einen standardmässigen 5V DC USB-Ladeadapter mit einem Stromausgang von 500mA bis 1A (empfohlen). Die Verwendung von Adaptern mit falscher Spannung kann den Akku beschädigen. Prüfen Sie die Konformität des Adapters mit IEC/UL 60950-1.

Hinderniserkennung mit TAMI®

Vibrationsrückmeldung ist richtungsgebunden:

- bei einem Hindernis auf der linken Seite vibriert nur die linke Bügel, bei einem Hindernis auf der rechten Seite vibriert nur die rechte Bügel.
- bei Hindernissen, die direkt vor Ihnen liegen, vibrieren beide Bügel gleichzeitig.

Die Vibrationsfrequenz zeigt Hindernisnähe an:

- Hochfrequenzimpulse signalisieren nahegelegene Hindernisse im Gefahrenbereich, bei denen ein sofortiges Handeln erforderlich sein kann, um eine Kollision zu vermeiden.
- Niedrigfrequente Impulse signalisieren weiter entfernte Hindernisse innerhalb des Wahrnehmungsbereichs, die situative Aufmerksamkeit erfordern, aber keine dringenden Massnahmen zur Hindernisvermeidung.

Weitere Informationen und Trainingsübungen, mit denen Sie sich mit den Vibrationsmustern vertraut machen können, finden Sie auf der Website für Benutzerschulungen:
www.lighthousetech.ch/de/tami-user-guide

Langstrecken-/Kurzstreckenmodus von TAMI®

Das TAMI® kann mit Hilfe der Drucktaste auf beiden Seiten auf zwei verschiedene Modi eingestellt werden. Dies sind der Modus für Langstrecken und der Modus für Kurzstrecken.

Langstreckenmodus hat längere Schwellenwerte für die Sensorreichweite, um schnellere Gehgeschwindigkeiten von bis zu 4 km/h und offenere Räume zu kompensieren.

Kurzstreckenmodus hat kürzere Schwellenwerte, um die Entfernung zu Hindernissen im unmittelbaren Umfeld des Benutzers genauer zu erfassen. Der Modus mit kurzer Reichweite kann für kleinere Arbeitsbereiche und langsamere Gehgeschwindigkeiten verwendet werden, um störende Vibrationen während der Nutzung zu minimieren.

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, wechselt ein kurzer Tastendruck die Brilleneinstellungen zwischen Lang- und Kurzstreckenmodus.

Im Langstreckenmodus beträgt die Standardwarngrenze 1,7 m und die Gefahrengrenze 1 m. Im Kurzstreckenmodus beträgt die Standardwarngrenze 1,2 m und die Gefahrengrenze 0,6 m.

Drücken Sie die Taste, um zwischen den Betriebsmodi zu wechseln. Der gewählte Modus wird durch einen Signalton bestätigt: zwei kurze Töne zeigen den Kurzstreckenmodus (reduzierte Erfassungsreichweite) an, während zwei lange Töne den Langstreckenmodus (erweiterte Erfassungsreichweite) anzeigen. Beim Einschalten schaltet TAMI® in den zuletzt aktiven Modus zurück. Ein entsprechendes Vibrationsmuster bestätigt den aktuellen Modus.

Hinweis: Die Radarsensoren erkennen keine Objekte in einem Umkreis von ca. 25 cm um das Gerät, unabhängig davon, ob der Kurz- oder Langstreckenmodus ausgewählt ist. Dieser nicht erfasste Bereich kann bei der Benutzung von Vorteil sein, da Gegenstände wie Hüte, Hauben, Schirme oder Handgeräte, die sich in diesem Bereich befinden, kein haptisches Feedback auslösen.

Gerätetöne bei Betrieb

TAMI® hat an jedem Bügel einen kleinen Lautsprecher. Tonaufnahmen und ihre Bedeutung sind online zu finden unter.
www.lighthousetech.ch/de/tami-user-guide

Verwendungszweck und Bedingungen für die Verwendung

TAMI® ist eine elektronische Mobilitätshilfe zur Erkennung von Hindernissen im Bereich des Oberkörpers. Sie ist für Personen mit völliger oder teilweiser Blindheit oder Zuständen bestimmt, die die visuelle Wahrnehmung stark beeinträchtigen, einschliesslich degenerativer Augenkrankheiten und anderer Sehbehinderungen. Krankheiten wie Makuladegeneration, Glaukom, Retinitis pigmentosa, Katarakt, diabetische Retinopathie, völlige Blindheit, Teilblindheit, gesetzliche Blindheit usw.

Die Verwendung von TAMI® erfordert keine fortgeschrittenen Kenntnisse, so dass es für eine Vielzahl von Benutzern zugänglich ist. Nach dem Kauf wird dringend empfohlen, die vollständige Gebrauchsanweisung und die Online-Anleitungen zu lesen und einen Spezialisten für Orientierung und Mobilität zu konsultieren, um sicherzustellen, dass Sie die Bedienung des Geräts vollständig verstehen und seine Funktionen optimal nutzen können.

Charakterisierung der Einsatzumgebung

TAMI® wurde für den alltäglichen Gebrauch im Innen- und Aussenbereich entwickelt, um den Benutzer beim Erkennen und Ausweichen von Hindernissen zu unterstützen, die mit herkömmlichen Hilfsmitteln oder Methoden nur schwer wahrgenommen werden können. TAMI® ist nicht dazu gedacht, den weissen Stock zu ersetzen. Er kann keine bodennahen Hindernisse, wie Treppen oder Löcher, erkennen. In Verbindung mit dem weissen Stock bietet TAMI® zusätzlichen Schutz vor Hindernissen im Oberkörperbereich. Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie ein angemessenes Orientierungs- und Mobilitätstraining absolviert haben und dass Sie einen weissen Stock in der für Sie geeigneten Länge verwenden.

TAMI® funktioniert auch bei leichtem Regen normal, ist jedoch nicht für den Einsatz unter extremen Bedingungen geeignet und sollte vor schlechtem Wetter geschützt werden. Die Sensoren sind so kalibriert, dass sie die meisten Arten von gefährlichen Hindernissen erkennen, z. B. hervorstehende Äste, Metallgegenstände und Masten. Die Sensoren funktionieren durch den Empfang von Reflektionen von Objekten. Bei langer Reichweite (1,7 m) erkennen die Sensoren möglicherweise keine weichen Stoffe, stark abgewinkelte Oberflächen oder kleine Objekte, z. B. Äste mit einem Querschnitt von höchstens 5 Zentimetern..

Sicherheitshinweise

- Laden Sie das Gerät nicht auf, wenn es Anzeichen von Schäden oder abnormalem Verhalten aufweist.
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei extremen Witterungsbedingungen, bei übermässiger Hitze oder Kälte und setzen Sie es nicht direkter Hitze aus.
- Verwenden Sie das Gerät nicht als Ersatz für herkömmliche Mobilitätshilfen, einschliesslich des Blindenstocks oder des Blindenhundes. Benutzer sollten in Erwägung ziehen, TAMI® zusammen mit herkömmlichen Hilfsmitteln zu verwenden, um optimale Sicherheit und Navigation zu gewährleisten.
- Für eine sichere Mobilität ist ein entsprechendes Training erforderlich. Lassen Sie sich vor der Benutzung von TAMI® entsprechend schulen. Konsultieren Sie die Gebrauchsanweisung

und einen Spezialisten für Orientierung und Mobilität.

- Nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet.
- Nicht bei der Bedienung von Fahrzeugen oder Maschinen verwenden.
- Nicht bei schnellen Bewegungen, wie Laufen, Radfahren oder Sport, verwenden.
- Nicht in der Nähe von starken elektromagnetischen Störungen wie MRT-Geräten oder starken Funkgeräten verwenden.
- Stellen Sie die Verwendung sofort ein, wenn das Gerät beschädigt ist, eine Fehlfunktion aufweist oder in irgendeiner Weise beeinträchtigt ist.
- Überprüfen Sie das Gerät regelmässig auf Schäden. Stellen Sie die Verwendung sofort ein, wenn die Brillenarme Anzeichen von Schwellungen, Überhitzung oder Undichtigkeit aufweisen.
- TAMI® ist für die Verwendung bei leichtem Regen geeignet, sollte aber nicht in Wasser getaucht oder bei starkem Regen oder hoher Luftfeuchtigkeit verwendet werden.
- TAMI® kann Schwierigkeiten haben, stark abgewinkelte und sehr glatte Oberflächen zu erkennen, was zu verzögerten oder fehlenden Hinderniswarnungen führen kann.
- Schnelles Gehen (über 4 km/h) kann die Zeit verringern, die dem Benutzer zur Verfügung steht, um taktile Rückmeldungen von TAMI® zu empfangen und zu verarbeiten. In solchen Fällen ist das System möglicherweise nicht in der Lage, den Benutzer rechtzeitig zu warnen, um Hindernissen auszuweichen.
- TAMI® darf nur mit vom Hersteller zugelassenem Zubehör, wie z. B. dem speziellen Ladekabel, verwendet werden, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten.
- Um das Risiko einer Überhitzung, eines Brandes oder einer Fehlfunktion des Gerätes zu vermeiden, laden Sie TAMI® nur mit dem mitgelieferten Ladekabel auf.
- Die Verwendung von nicht zugelassenen Kabeln oder Adaptern kann das Gerät beschädigen.
- Das Gerät ist mit jeder nicht autorisierten Software oder Modifikation inkompatibel. Jeder Versuch, die Software zu modifizieren oder Komponenten von Drittanbietern in das Gerät einzubauen, kann die korrekte Funktion beeinträchtigen und zum Erlöschen der Garantie führen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Ruhezustand oder im Schlaf.
- Obwohl die vom Gerät erzeugten Vibrationen sanft sind, sollte der Benutzer Pausen einlegen, wenn er sich bei längerem Gebrauch unwohl fühlt.

- TAMI® sollte bei Nichtgebrauch in der Schutzhülle aufbewahrt und vorsichtig behandelt werden, um Schäden an den elektronischen Komponenten, dem Rahmen und den Gläsern zu vermeiden. Das Fallenlassen des Geräts, Biegen oder übermässige Krafteinwirkung können seine Funktionalität beeinträchtigen.
- Lighthouse Tech empfiehlt, TAMI® bei Nichtgebrauch in der Schutzhülle aufzubewahren, um Schäden durch äussere Einflüsse zu vermeiden.
- TAMI® enthält eine wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie. Versuchen Sie nicht, das Gehäuse zu öffnen oder die Batterie auszutauschen. Wenn das Gerät das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, entsorgen Sie es in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften für elektronische Geräte und Batterien.
- Laden Sie das Gerät in einer trockenen Umgebung auf und halten Sie es von übermässiger Feuchtigkeit, nassen Oberflächen und Wasserquellen fern, um einen elektrischen Schlag oder Schäden am Gerät zu vermeiden.
- Um Schäden an der Batterie zu vermeiden, sollten Sie das Gerät nicht über längere Zeit in übermässig heissen oder kalten Umgebungen aufbewahren.
- TAMI® verwendet Bluetooth®-Technologie mit geringem Stromverbrauch für die Verbindung. Obwohl das Gerät innerhalb der internationalen Sicherheitsstandards arbeitet und nur minimale elektromagnetische Energie abgibt, wird Personen mit implantierten medizinischen Geräten wie Herzschrittmachern oder Defibrillatoren empfohlen, einen Mindestabstand von 15 cm zwischen TAMI® und dem Implantat einzuhalten. Konsultieren Sie vor der Verwendung von TAMI® Ihren Arzt, um eine sichere Anwendung zu gewährleisten. Brechen Sie den Gebrauch sofort ab, wenn Sie Störungen oder ungewöhnliche Symptome feststellen.
- Es wird empfohlen, die korrekte Funktion der Radarsensoren auf beiden Seiten regelmässig zu überprüfen. Vergewissern Sie sich, dass die Sensoren auf beiden Seiten Objekte erkennen und dass sie nicht behindert werden oder anderweitig nicht funktionieren. Richten Sie TAMI® auf eine grosse Fläche, z. B. eine Wand, und achten Sie auf Vibrationsrückmeldungen auf beiden Seiten.

Verbleibende Gefahrens

Die Benutzer könnten versucht sein, sich ausschliesslich auf TAMI® zu verlassen, was zu einer Verringerung des Situationsbewusstseins,

zum Verzicht auf die Verwendung herkömmlicher Mobilitätshilfen oder zu einem übermässigen Vertrauen in die Fähigkeiten des Geräts führen kann. TAMI® soll die Techniken, die Sie während Ihres Orientierungs- und Mobilitätstrainings erlernt haben, Ihre Sinne und Ihre primären Orientierungshilfen ergänzen und nicht ersetzen. Um das Restrisiko eines Missbrauchs zu verringern, sollten Sie eine angemessene Schulung für den Gebrauch von TAMI® absolvieren und die Gebrauchsanweisung lesen.

Vorhersehbare Fehlanwendungen

- Versuchen Sie nicht, TAMI® zu benutzen, wenn Sie nicht geübt sind.
- Nicht ohne eine primäre Mobilitätshilfe, wie z. B. einen Blindenstock oder einen Blindenhund, verwenden.
- Nicht bei starkem Regen benutzen.
- Verwenden Sie TAMI® nicht beim Laufen oder Gehen mit einer Geschwindigkeit von über 4 km/h.
- Versuchen Sie nicht, TAMI® zu benutzen, um niedrige oder bodennahe Hindernisse oder Gefälle zu erkennen.
- Nicht mit einem Adapter mit einer Leistung von mehr als 5V 1A und/oder ohne IEC/EN 60950-1-Zulassung aufladen.

Garantiey

Die Garantiezeit für TAMI® beginnt mit dem Rechnungsdatum und gilt für einen Zeitraum von 2 Jahren innerhalb der Europäischen Union (EU) und des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR), es sei denn, in einer schriftlichen Vereinbarung ist etwas anderes festgelegt. Die Garantie gilt nur für den Erstkäufer und deckt Material- und Verarbeitungsfehler bei normalem Gebrauch (siehe Abschnitt *Sicherheitshinweise* für Haftungsausschlüsse) und gemäss den Anweisungen in diesem Handbuch ab.

Diese Garantie gilt für das gesamte Produkt, einschliesslich der internen Komponenten und des in der Originalverpackung enthaltenen Zubehörs. Schäden, die durch unsachgemässen Gebrauch, Vernachlässigung, unsachgemässe Wartung, Einwirkung von Flüssigkeiten, Stösse, unbefugte Änderungen oder Service durch nicht von Lighthouse Tech SA autorisierte Dritte entstanden sind, werden von dieser Garantie nicht abgedeckt. Die Verwendung des Geräts unter Missachtung der im Abschnitt *Sicherheitshinweise* dieses Handbuchs aufgeführten Bedingungen kann zum Erlöschen

der Garantie führen. Wenn ein von dieser Garantie abgedeckter Defekt auftritt, wird das Produkt nach Ermessen von Lighthouse Tech repariert oder durch ein gleichwertiges und funktionierendes Gerät ersetzt. Rückerstattungen sind im Rahmen dieser Garantie nicht vorgesehen. Lighthouse Tech wird ein Ersatzgerät mit vergleichbaren Spezifikationen liefern, wenn:

- Das Produkt weist mehr als einen bestätigten Defekt innerhalb der Garantiezeit auf.
- Die Reparatur dauert länger als 20 Arbeitstage ab dem Tag, an dem das Gerät beim Dienstleister eingeht, oder.
- Das Produkt wird vom Hersteller oder autorisierten Partner als nicht reparabel eingestuft.

CE-Konformitätserklärung

FCC Erklärung

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäss Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessene.

Schutz vor schädlichen Störungen bei der Installation in Wohngebieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäss den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Massnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verlegen Sie sie.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.

- Schliessen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht mit dem Stromkreis des Empfängers verbunden ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.

Vorsicht! Jegliche Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt wurden, können dazu führen, dass Sie die Berechtigung zum Betrieb dieses Geräts verlieren.

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschliesslich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Information zu HF Strahlung

Das Gerät wurde so bewertet, dass es die allgemeinen HF-Expositionsanforderungen erfüllt. Das Gerät kann unter tragbaren Expositionsbedingungen ohne Einschränkungen verwendet werden.

Disp Entsorgung der Batterien



Dieses Gerät enthält elektronische Bauteile und eine wiederaufladbare Batterie und darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. In Ländern mit einem speziellen Abfallsammelsystem ist das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Produkt (hier gemeldet), auf der Verpackung oder in der Begleitdokumentation darauf hingewiesen wird, dass das Gerät und der Akku zur ordnungsgemässen Wiederverwertung und Entsorgung zu einer autorisierten Sammelstelle gebracht werden sollten. Eine ordnungsgemässe Entsorgung hilft, negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Der Benutzer sollte sich an die örtlichen Behörden oder seinen Händler wenden, um Informationen über das korrekte Entsorgungsverfahren zu erhalten. TAMI® und seine Bestandteile dürfen nicht mit dem allgemeinen Hausmüll vermischt werden. Enthält die Batterie Stoffe wie Quecksilber (Hg), Cadmium (Cd) oder Blei (Pb) oberhalb der Grenzwerte, werden diese gemäss der Richtlinie 2006/66/EG entsprechend gekennzeichnet.



Lighthouse Tech SA
Via Maestri Comacini 10C
6834 Morbio Inferiore
Switzerland



Herstellungsdatum: Siehe Produktverpackung



Vertriebshändler: siehe Produktrechnung



Losnummer: siehe Gerät. Die Chargennummer sind die ersten 4 Ziffern der Seriennummer, die auf der Innenseite des rechten Bügels angebracht sind. Beispiel 06250001. Die Losnummer lautet 0625.



Seriennummer: siehe Gerät. Die Seriennummer ist 8-stellig und befindet sich auf der Innenseite des rechten Bügels. Beispiel 06250001.



Gebrauchsanweisung beachten



Haltbarkeitsdauer: 24 Monate



IP-Schutzklasse 55

TAMI®

YOUR ASSISTIVE MOBILITY EYEWEAR

LIGHT HOUSE

Lighthouse Tech SA - Via Maestri Comacini 10C - 6834 Morbio Inferiore - Switzerland